

정기 서비스 기간(3) 표시개월 또는 사용시간 빠른 조건의 실행		항목	매 사용시	사용후	첫 1개월 또는 20 시간 사용 후	매 6개월 또는 100간 사용 후	매 1년 또는 200 시간 사용 후	매 2년 또는 400 시간 사용 후
엔진오일	레벨 점검		○					
	교체				○	○		
기어오일	교체				○(2)	○(2)		
오일필터	교체						○ (2)	
타이밍 벨트(90D, 150A제외)	점검-조정						○(2)	
발전기 벨트(115A 이상적용)	점검-조정						○(2)	
밸런스 벨트(BF115/130A만 적용)	점검-조정						○(2)	
스로틀 연동기	점검-조정				○(2)	○(2)		
아이들 스피드	점검-조정				○(2)	○(2)		
밸브 간극	점검-조정						○(2)	
점화플러그 90D, 150A, 225A = ○ 그외 50A 이상 = ○	점검					○	○	
	청소					○(2)	○(2)	
	교체						○	○
프로펠라, 커터핀	점검		○					
아노드 메탈(외부)	점검		○					
아노드 메탈(엔진 내부)	점검						○(2)	
윤활	그리스				○(1)	○(1)		
유수 분리기	점검		○					
연료탱크, 탱크필터	청소						○	
저압연료필터	점검					○		
	교체							○
고압연료필터	교체							○(2)
써모스텟	점검						○(2)	
연료라인	점검		○					
	교체				매 2년 마다 (필요시) (2)			
배터리, 배터리 배선	레벨 점검-조임		○					
볼트, 너트	점검-조임				○(2)	○(2)		
크랭크 케이스 브레스 튜브	점검						○(2)	
냉각수 라인	청소			○(4)				
워터 펌프	점검						○(2)	
비상정지 스위치	점검		○					
파워트림/틸트(적용사양)	점검					○(2)		

(1) 바닷가에서 사용시(소금물)에는 자주 윤활하십시오.

(2) 이 항목은 혼다 공인 대리점에서 서비스를 받으십시오. 서비스 과정에 대해서는 혼다 정비메뉴얼을 참조하십시오.

(3) 어업작업 및 상업용으로 사용할 경우 정비 서비스 기간에서 사용시간 기준으로 적용하십시오.

(4) 소금물, 흙탕물 그리고 진흙지역에서 사용 시에는 매 사용 후에 깨끗한 물로 세척해야 합니다.

*** 모든 점검 및 조정후 필요시 교체**