

BF115A-130A 엔진 토크값

HONDA
MARINE

구분	그림	항목	나사산 지름(mm), 피치(length)	토크값		
				N·m	kgf·m	lbf·ft
크랭크 케이스/크랭크축/피스톤	A	커넥팅 로드 볼트	M8 x 0.75	각도법		
	B, C	크랭크 케이스 볼트 (11 x 131 mm)	M11 x 1.5	51	5.2	38
	B, C	크랭크 케이스 볼트(10 x 40 mm)	M10 x 1.25	47	4.8	35
	B, C	크랭크 케이스 볼트(10 x 55 mm)	M10 x 1.25	39	4.0	29
발란서	D, F	발란서 폴리 볼트	M8 x 1.25	25	2.5	18
	D, E	발란서 폴리 볼트	M8 x 1.25	29	3.0	22
실린더 헤드	G, H	캠축 홀더 볼트	M8 x 1.25	22	2.2	16
	I, J	실린더 헤드 볼트	M12 x 1.5	각도법		
	K	타이밍 벨트 폴리 볼트	M12 x 1.25	98	10.0	72
	-	타이밍 벨트 조정 볼트	M11 x 1.25	67	6.8	49
	L	크랭크 축 폴리 볼트	M16 x 1.5	245	25.0	181
	M	텐션너 조정 너트	M10 x 1.25	44	4.5	33
플라이 휠	N	플라이 휠 볼트	M12 x 1.0	118	12.0	87
	O	플라이 휠 보스 볼트	M8 x 1.25	32	3.3	24
	P, Q	엔진 마운트 볼트	M10 x 1.25	39	4.0	29

