

구분	그림	항목	나사산 지름 (mm), 피치 (length)	토크값		
				N·m	kgf·m	lbf·ft
크랭크 케이스/ 실린더 블록/ 크랭크 축/ 피스톤	A	커넥팅 로드 볼트	M8 x 0.75 (Special bolt)	28	2.9	21
	B, C	크랭크 케이스 볼트 (8 x 94 mm)	M8 x 1.25	각 도법		
	B, D	크랭크 케이스 볼트 (6 x 40 mm)	M6 x 1.0	12	1.2	9
	-	오일 드레인 볼트	M12 x 1.25	23	2.3	17
	-	오일펌프 14 mm 실링 볼트	M14 x 1.25	29	3.0	21
	-	오일 스트레이너 볼트	M6 x 1.0	13	1.3	10
실린더 헤드	E, F	캠축 고정볼트 (6 x 70 mm)	M6 x 1.0	14	1.4	10
		캠축 고정볼트 (6 x 35 mm)	M6 x 1.0	12	1.2	9
	G, H	실린더 헤드 볼트 (10 x 85 mm)	M10 x 1.25	각 도법		
		실린더 헤드 볼트 (8 x 40 mm)	M8 x 1.25	27	2.8	20
	-	실린더 헤드 커버 볼트	M6 x 1.0	12	1.2	9
발전기/ 펄서 로터/ 타이밍 벨트	I, J	캠축 풀리 볼트	M10 x 1.25	57	5.8	42
	K, L, M	48 mm 락 너트	M48 x 1.5	130	13.3	96
	K	타이밍 벨트 텐서너 볼트	M10 x 1.25	45	4.6	33
	N	발전기 로터 볼트	M24 x 1.5	300	30.6	221
	O	마운트 고정 너트	M22 x 1.25	정비 지침서 참고		
마운트 케이스	P, Q	마운트 케이스 볼트 (8 x 75 mm 플랜지 볼트)	M8 x 1.25	26.5	2.7	20
		마운트 케이스 볼트 (8 x 35 mm 플랜지 볼트)	M8 x 1.25	26.5	2.7	20
		마운트 케이스 볼트 (8 x 55 mm 헉스 볼트)	M8 x 1.25	21.5	2.2	16
	-	배기 파이프 볼트	M8 x 1.25	26.5	2.7	20
PGM-FI	-	IAC valve 볼트	M8 x 1.25	22	2.2	16
	-	EBT 센서	M12 x 1.25	18	1.8	13

