

구분	그림	항목	나사 산 지름(mm) 및 피치 (length)	토크값		
				N·m	kgf·m	lbf·ft
크랭크 케이스/실린더 블럭/크랭크축/피스톤	A	커넥팅 로드 볼트	M6 x 0.75 (특수 볼트)	각도법		
	B	크랭크 케이스 볼트	M10 x 1.25	각도법		
실린더 헤드	C	로커암 축 볼트	M8 x 1.25	29	3.0	21
	-	CMP 펄서 플레이트 볼트	M14 x 1.5 (특수 볼트)	34	3.5	25
	D	실린더 헤드 볼트	M9 x 1.25	각도법		
발전기/캠 체인	E	발전기 로터 볼트	M14 x 1.25	각도법		
	-	텐서너 육각 볼트	M8 x 1.25	22	2.2	16
	F	캠 체인 스프라켓 볼트	M10 x 1.25	61	6.2	45
	-	체인 케이스 특수 볼트	M6 x 1.0 (특수 볼트)	12	1.2	9
플라이 휠	-	플라이 휠 볼트	M12 x 1.0	103	10.5	76
엔진 설치	G, H	마운트 케이스 볼트 및 너트	M8 x 1.25	27	2.8	20
	I	오일 케이스 볼트	M8 x 1.25	21.5	2.2	16
PGM-FI	-	흡기 메니폴드 볼트, 너트	M8 x 1.25	26.5	2.7	20
	-	스로틀 바디 볼트	M8 x 1.25	22	2.2	16
	-	산소센서	M18 x 1.5	42	4.3	31
	-	노크 센서	M12 x 1.25	31	3.2	23

