

제원 및 사양

모델	BF350A
타입	4스트로크 SOHC V8 / 32밸브
배기량 (cc)	4,952
보어X스트로크 (mm)	89 X 99.5
최대 RPM 범위	5,000 ~ 6,000
최대출력(kW/rpm)	257.4 / 6,000
냉각방식	수냉식
연료분사방식	전자제어 연료분사장치
점화장치	프로그램 점화
시동장치	전동
기어오일/엔진오일 용량	1.62 / 11.6
기어비	1.79
충전 용량	12V - 70A
트랜섬(mm)	X:638 / U:765
건조중량(kg)	X:347 / U:352



모델	BF250D	BF225D	BF200D	BF175D	BF150D	BF135D	BF115J
타입	4스트로크 SOHC V6 / 24밸브				4스트로크 DOHC 4실린더 / 16밸브		
배기량 (cc)	3,583				2,354		
보어X스트로크(mm)	89 X 96				87 X 99		
최대 RPM 범위	5,300 ~ 6,300	5,000 ~ 6,300				5,000 ~ 6,000	
최대출력(kW/rpm)	183.9 / 5,800	165.5 / 5,500	147.1 / 5,500	128.7 / 5,500	110.3 / 5,500	99.3 / 5,500	84.6 / 5,250
냉각방식	수냉식				수냉식		
연료분사방식	전자제어 연료분사장치				전자제어 연료분사장치		
점화장치	프로그램 점화				프로그램 점화		
시동장치	전동				전동		
기어오일/엔진오일 용량	1.47 / 7.6				0.98 / 6.5		
기어비	2.00				2.14		
충전 용량	12V - 60A				12V - 40A		
트랜섬(mm)	X:635 / U:762		L:508 / X:635 / U:762		L:508 / X:635		
건조중량(kg)	기계식	X:286 / U:291		L:279 / X:284 / U:289		L:221 / X:224	L:218 / X:221
	DBW	X:287 / U:292		L:280 / X:285 / U:290		L:221 / X:227	L:221 / X:224

모델	BF100AK1	BF90DK5	BF80AK1	BF60AK1	BFP60AK1	BF50DK4	BF30DK2
타입	4스트로크 SOHC 4실린더 / 16밸브			4스트로크 SOHC 3실린더 / 12밸브		4스트로크 SOHC 3실린더 / 6밸브	
배기량 (cc)	1,496			998		808	552
보어X스트로크(mm)	73 X 89.4			73 X 79.5		70 X 70	61 X 63
최대 RPM 범위	5,500 ~ 6,300	5,300 ~ 6,300	5,000 ~ 6,000	5,000 ~ 6,000		5,500 ~ 6,000	5,000 ~ 6,000
최대출력(kW/rpm)	73.6 / 5,900	66.2 / 5,800	58.8 / 5,500	44.7 / 5,500		37.3 / 5,750	22.4 / 5,500
냉각방식	수냉식			수냉식		수냉식	
연료분사방식	전자제어 연료분사장치			전자제어 연료분사장치		전자제어 연료분사장치	3카뷰레터
점화장치	프로그램 점화			프로그램 점화		프로그램 점화	CDI
시동장치	전동			전동		전동	
기어오일/엔진오일 용량	0.95/4.2			0.43 / 2.6	0.95 / 2.6	0.41 / 2.0	0.27 / 1.6
기어비	2.33			2.07	2.33	2.08	
충전 용량	12V - 35A			12V - 22A		12V - 17A	12V - 10A
트랜섬(mm)	L:537 / X:664			L:521 / X:648	L:531 / X:658	Y:556 / X:622	S:431 / L:552
건조중량(kg)	L:166 / X:172			L:110 / X:116	L:119 / X:125	Y:99 / X:102	S:77.5 / L:79.5

모델	BF20DK2	BF15DK2	BF6AH	BF4.9DH	BF2.3DH
타입	4스트로크 SOHC 2실린더 / 4밸브		4스트로크 OHV 1실린더 / 2밸브		4스트로크 OHV 1실린더 / 2밸브
배기량 (cc)	350		127		57
보어X스트로크(mm)	59 X 64		60 X 45		45 X 36
최대 RPM 범위	5,000 ~ 6,000	4,500 ~ 5,500	4,500 ~ 6,000	4,500 ~ 5,500	5,000 ~ 6,000
최대출력(kW/rpm)	14.7 / 5,500	11.0 / 5,000	4.4 / 6,000	3.7 / 5,000	1.7 / 5,500
냉각방식	수냉식		수냉식		공냉식
연료분사방식	1카뷰레터		1카뷰레터		1카뷰레터
점화장치	CDI		CDI magneto		트랜지스터 마그넷 점화
시동장치	전동/수동		수동		수동
기어오일/엔진오일 용량	0.285 / 1.0		0.1 / 0.55		0.05 / 0.25
기어비	2.08		2.08		2.42
충전 용량	12V-12A(전동) / 12V-6A(수동)		12V - 6A		-
트랜섬(mm)	S:433 / L:563		S:434 / L:561		S:418 / L:571
건조중량(kg)	S:46 / L:49.5		S:27 / L:27.5		S:13.5 / L:14